WTW-NV8516E カメラのサブストリーム解像度の変更

| NVR 5.0 | Δ | ► I | | 1 | Ð | Ś | 203 1905 | |
|-----------------------|-------------|-------------|-------|----------|---|---|-------------|--------|
| カメラ | チャンネル | 1 | | ~ | 3 | | | |
| Doe | 解像度 | 720x576 | | | 4 | | | |
| CSD OSD | ストリームタイプ | Video & Au | udio | ~ | | • | | |
| ≡ イメージ | ビットレートタイプ | | | | | | | |
| 🗇 PTZ | フレームレート | _ | | | | | | |
| ◎ ブライバシーマスク | | | | | | | | |
| (き) チャンネル名 | | | | | | | | |
| エンコーディングパラメーター | ビットレート範囲 | 384 ~ 640 (| Kbps) | | | | | |
| ^図 メインストリーム | ビデオエンコーディング | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | |
| ♥ オーディオ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 5 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 123/17 |

- ①チャンネルを左クリック
- 2サブストリームを左クリック
- 3 設定するカメラを選択
- ④解像度を 720×480 または 720×576 へ変更
- **⑤**適用を左クリック
- ③他のカメラを選択して上記の設定を行う
- 全てのカメラの解像度を変更してください