IP カメラ

取扱い説明書

スペック

搭載レンズ 2.8mm~12mm 3メガピクセル対応バリフォーカルレンズ プロセッサー RISC CPUハードウェア・ビデオ処理および圧縮 周辺動作温度 -20℃~+55℃ ネットワーク イーサネット 10BaseT/100BaseTX, AutoMDIX, RJ-45 最大接続数3箇所(画質設定により変動します) 映像圧縮方式 H.264 映像出力解像度 1920×1080(1080P) / 1280×720(720P) $704 \times 576 \swarrow 640 \times 360 \swarrow 352 \times 288$ 映像フレーム数 最大20fps シャッタースピード Auto / Manual オートゲインコントロール(AGC) Auto ホワイトバランス Auto / Fixed / Manual DAY & NIGHT オート / デイ / ナイト / スケジュール ノイズ除去機能(NR) 3DNR (オフ, 低, 中, 高) 感度アップ (DSS) オフ / オート D-WDR WDR, 露出 オフ, 低, 中, 高 BLC 有 ACE機能 高, 中, 低 (明暗比の調整機能) ミラー 上下左右反転可能 モーション機能 オフ / オン (縦12×横16サイズ) カメラネーム 英数字20文字 電源 DC12V PC動作環境 OS Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7 視聴・操作ブラウザ Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非対応

1. 接続と各部名称



1

接続例は赤外線カメラの写真ですが

- カメラの型番によって形や色が違います
- IPカメラに電源とLANケーブルを接続して下さい
- LANケーブルは 別途用意してください
- LANケーブルは 本体ケーブルに挿し込み
- 反対側のコネクターをルーター又はハブに挿してください
- カメラに電源が入りLAN接続が完了したら
- スマートフォンとカメラの箱を準備してください
- ※マイクロSDの出し入れは
- カメラの電源をOFFにしてから行ってください

2. カメラ登録、携帯監視(有線接続)

右のQRコードより

読み取ってインストールしてください

QRコードが読み込めない場合は

iPhone、android共に



「WTW IP VIEW8」を検索しインストールしてください

iPhone

App Storeでアプリ名を検索してください アプリ名 [WTW IP VIEW8]

Andoroid

Play Storeでアプリ名を検索してください

アプリ名 [WTW IP VIEW8]



インストールが完了したら アプリを起動して [サインアップ]をタップしてください

サービスエリアを選択して下さい 「international」を選択し 地域を選択して下さい アジア→Japanを選択し 「次へ」をタップして下さい

登録したいEMAILアドレスと パスワード(任意)で入力し [登録]をタップしてください

	12	
電話/メー	ルアドレス	~
- 1/2/7−1	42	Ÿ
+77227	<u>פ</u> גזי 🤇	ードをお忘れ *オキ・9
	その(h の ローカ ルデバ イス	
© 81	み ヴィザード	
×-	ルアドレス豊富	EP.
メールアドレスオ	を入力してく	ださい
バスワードを入た パスワードをもう	カレてくださ う一度入力し	てください
	80	e deca

登録が完了したら初期画面に戻り 登録したEMAILとパスワードを 入力してください [ログイン]をタップすると カメラ登録画面に移行します

メールの登録ができない場合は 画面下の家マーク(ローカル)を タップすると

カメラ登録画面に移行します

カメラ登録画面で[+]を タップしてください

	779 R	
<u>入</u> 電話/メール)	アドレス	Ŷ
合 バスワード		~
a	สาว	
サインアップ	バスワードを	か忘れ
	01t	
11- 117	л 91	



[デバイスID]のQRコードを タップするとQRコード読み取り 画面になります

カメラの箱に UID番号のQRコードがありますので QRコードを読み取ってください 読み込みが完了するとIDが入力されます [装置名]に任意でカメラ名を 入力してください [ユーザー名]に adminを入力してください [パスワード]には 何も入力しないでください

入力が完了したら





\odot	デバイスを追加	0
€-F:	P2P	0
名词		
ាព		
1-#-8	admin	
バスワード		

登録が完了したら

登録内容の画面をタップすると画面が表示されます

画面上に「オンライン」となっている所をタップすると 画面が表示されます

「オフライン」の場合は LANケーブルや電源を 確認してください

「パスワードが間違っています」 の場合は登録時にパスワードを 入力された可能性がありますので 登録をし直してください 登録の削除は

iPhoneの場合は>マークを左に

スワイプして削除ボタンを出してください

Androidの場合は登録名の付近を長くタップすると 削除のメッセージが出ます

Θ	Ŧ/\`	イス	\oplus
クラウドラ	パイスリ	スト	
105 문대국 NGL オン	124 077 (11)11 749	ディンス(b): 1	

3. カメラ登録、携帯監視(無線接続)

有線接続でカメラの映像が スマートフォンで見られるように 登録をしてください 無線設定が完了するまで LANケーブルは外さないでください

登録が完了したら デバイスリストの「>」を タップして設定画面を 出してください



WiFi設定をタップしてください

(c) デバイ:	スの編集	Ø
アラーム設定	OFF	>
メール設定	OFF	>
FTP設定	OFF	>
Recording setting		>
Timing capture		>
OSD設定		>
Image configuration		>
ネットワーク設 定		>
Wi-Fi設定	Common mode	\odot
SDカード設定	0.0 / 0.0 G	>
ミラー設定		>

WiFiリストから 接続したいSSIDを選択して下さい 2.4GHzのWiFiに接続してください 5GHzは接続不可です

\odot	W	i-Fi設定	
ネットワー イプ	^{クタ} ワイ†	7—	S
ネットワー ード	クモ _{Comn}	non mode	
Wifiリスト			0
Buffalo-G-4	f		?
IODATA-4F-	2G		ę
		\bigcirc	

WiFi接続用のパスワードを

入力して確認をタップしてください

WiFi接続の設定を行っていますので カメラの電源やLANケーブルは 抜かずに3分待ってください 3分待ってOKをタップした後 カメラの電源とLANケーブルを 抜いてください LANケーブルを抜いたら

カメラの電源を入れて下さい



アプリを再起動していただき デバイスリストを表示してください カメラのステータスが オンラインになればWiFi接続完了です

オフラインの状態が続くようであれば 再度 有線LAN接続をして 最初から設定を行ってください

スマートフォンのWIFI接続ができない場合は

パソコンでも設定できますので

次項のPC用ソフトのダウンロードを参考にして

ソフトをダウンロードしダウンロードしたファイルの 説明書 (PDF) を参考にしてパソコンで設定してください



4. PC用ソフトのダウンロード

カメラの配線を完了してください

カメラと同じルーターにパソコンを接続してください

パソコンでインターネットエクスプローラーを開いてください



YAHOOやGOOGLEが開いた画面の左上(アドレスバー)にソフト ダウンロード用のアドレスを入力してください

http://wtw.jp/ccd/ip/ip-cam16.zip

ダウンロードしたファイルを 解凍してください 解凍したフォルダー内に SOFTと説明書があります 取扱い説明書はPDFで開いてください SOFTフォルダーを開くと EASY TOOLフォルダーがあります EASY TOOLを開くと ファイルが8個出てきます フォルダー内のEASY TOOLを ダブルクリックしてください



Username:	admin	Password:		Login 🛛 🖸 🖸	R NVR	⊡ IPC	IPD 🗹	201 1			
] NU	Device Type	MAC	Ib	Submask	Gateway	Channel	Firmware Ve	Network Interface IP Address Submask Gateway U use the S	Qualcomm 192 . 16 255 . 25 192 . 16 ubmask and Modify Ne Rebo Restore to core Netwo Upgra Sync T Close Au Code OST	Atheros A 8 24 . 5 255 . 8 24 . d Gateway etwork ot default rk Configur de ime to IP ec	F ~ 9 0 1 of F
								Ev	Passw	Imnort	
									Refresh	List	

上記の画面が出れば完了です

カメラの登録や設定は

取扱説明書を参考にしてください